



BoFloor
Qualität, die belastbar ist

BoTiendra

Klickfliesen speziell entwickelt
den Ladenbau



Die Ausstrahlung eines Bodens hat einen enormen Einfluss auf das Wohlbefinden von Kunden oder Besuchern. Der richtige Boden optimiert dieses angenehme Gefühl. Die BoTiendra Design-Klickfliesen wurden aus diesem Blickwinkel entwickelt. Die Kombination eines 5 mm dicken PVC-Trägermaterials mit einer 2,8 mm Design-Oberflächenschicht sorgt für eine optimale Trittschalldämmung. Diese Eigenschaft in Verbindung mit der Tatsache, dass es keine Fugen gibt, ermöglicht es Einkaufswagen und Karren, fast geräuschlos und ohne Rasseln über den Boden zu rollen. Im Gegensatz zu keramischen Fliesen oder Beschichtungen werden diese Fliesen nicht reißen oder brechen. Die geschlossene Oberflächenstruktur mit einer PU-Schutzschicht sorgt dafür, dass Flecken schnell und einfach entfernt werden können. Für die Wartung und Reinigung können alle gängigen Hilfsmittel wie Schrub- und Poliermaschinen verwendet werden.

Die Verlegung erfolgt mit minimaler Betriebsunterbrechung

Die Klickfliesen lassen sich schnell und einfach verlegen. Die täglichen Arbeitsabläufe werden während der Renovierung Ihres Fußbodens so wenig wie möglich (oder sogar überhaupt nicht) gestört. Diese Kunststoff-Designfliesen mit Stein-, Holz- oder Betonoptik sind sofort (sogar während der Montage) begehbar und befahrbar. Die Montage kann auch phasiert erfolgen, ein riesiger Vorteil gegenüber keramischen Fliesen oder Beschichtungen. Diese PVC-Klickfliesen wurden speziell entwickelt, um den Fußgängerverkehr und die Belastung durch Einkaufswagen und Stapler durch zu halten.

Eigenschaften

- Sehr strapazierfähig
- Einfach zu verlegen
- Direkt belastbar und einsatzbereit
- Keine oder nur minimale Betriebsbeeinträchtigung
- Hygienisch
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Hohe Belastbarkeit (auch für Einkaufswagen oder Palettenhubwagen)
- Optimale Schalldämmung und Akustikverbesserung
- Rutschfest
- Ergonomisch
- Modernes, zeitgemäßes Erscheinungsbild
- Große Auswahl an Designs (die gut miteinander kombiniert werden können)

Anwendungen

- Supermarkt
- Baumarkt
- Ladenbau
- Ausstellungsraum
- Büros
- Gastronomie
- Fitnessstudios
- Tankstellen
- Öffentliche Gebäude
- Museen
- Eingangsbereich + Innenflur
- Garagen

Montage

Die spezielle unsichtbare Klickverbindung dieser Fliesen ermöglicht es, sehr schnell einen neuen Boden zu verlegen, oft sogar ohne Kleben. Ein Bodensystem, das sich besonders gut für die Eigenmontage eignet. Dadurch können Sie Ihren neuen Boden zu dem Zeitpunkt verlegen, der Ihnen am besten passt. Die Verlegung kann daher auch in verschiedenen Phasen erfolgen. Selbst verlegen und ohne Betriebsunterbrechung: Das bedeutet doppelte Kosteneinsparung.

Technische Daten

Verbindung	Unsichtbare Klickverbindung
Größe	457 x 457 mm 614 x 614 mm (BoTiendra XL)
Dicke	7,8 mm
Gewicht	12,5 kg pro qm
Material	Oberfläche: 2,8 mm Designvinyl (davon 0,7 mm Nutzschicht) Träger: PVC (hergestellt nach REACH- und CE-Normen)
Optik	Betnoptik, Holzoptik oder Natursteinoptik
Härte	92 Shore A
Rutschfestigkeit	DS
Brandeigenschaften	B1fl-S1 schwer entflammbar
Geeignet für Fußbodenheizung	Ja
Weichmachermigration	Gummiräder oder Gummistopfen können in den gefärbten Fliesen braune Flecken verursachen. Dies kann auch mit bestimmten Lebensmittelkräutern passieren.

Farben



Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0031-455322277 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Gewerbegebiet Abdissenbosch
Parkstad 3381

t 0031-455322277
e info@bofloor.biz

www.bofloor.de
www.bofloor.at