



BoFloor
Qualität, die belastbar ist

BoHit

PVC-Klickfliesen mit
'unsichtbarer' Klickverbindung



Die BoHit-Klickfliesenkollektion ist eine ideale Wahl für eine Vielzahl industrieller und privater Umgebungen, einschließlich Lagerhallen, Fabriken oder Garagen. Diese Fliesen sind so konzipiert, dass sie dem starken Fußgänger- und Fahrzeugverkehr standhalten, der in diesen Umgebungen häufig auftritt. Sie eignen sich perfekt für Bereiche, in denen Gabelstapler, Hubwagen und Regale ständig im Einsatz sind.

Diese PVC-Klickfliesen erfordern nur minimale Wartung und bieten hervorragende rutschfeste, ergonomische und stoßfeste Eigenschaften.

Lose zu verlegen

Mit diesen Klickfliesen ist das Verlegen von Böden ein Kinderspiel. Das lose Verlegen der Klickfliesen mit der verdeckten Klickverbindung geht ganz einfach und schnell und der Boden ist sofort begeh- und fahrbar. Da der Boden (in der Regel) nicht verklebt ist, kann er jederzeit abgenommen und neu verlegt werden, ideal für Mietobjekte oder temporäre Anwendungen. Bei extrem hoher Belastung und großen Temperaturschwankungen empfehlen wir eine vollflächige Verklebung mit 2-Komponenten-PU-Kleber, der Garagenboden ist dann 100 % wasserdicht.

Eigenschaften

- Geeignet für schwere Belastungen
- Unsichtbare Klickverbindung
- Ideal für schmutzige oder feuchte Böden
- Gute chemische Beständigkeit
- Außergewöhnlich langlebig
- Schnell und einfach zu installieren
- Keine oder nur minimale Betriebsunterbrechung
- Brandverzögerend – Klasse Bfl S
- Leicht zu warten und zu reinigen
- Wärmeisolierend
- Hervorragende Rutschfestigkeit (R10)


Anwendungen

- Lager
- Workshops
- Garagen
- Catering (wann voll gekollt)
- Shop-in-shop Präsentationen
- Flughäfen
- Schulen
- Büros
- Fitnessstudios
- Kindertagesstätten
- Kindertagesstätten

Technische Daten

Verbindung	Onsichtbare Klickverbindung
Abmessungen	503 x 503 x 7 mm
Dicke	7,0 mm +/- 0,3 mm
Gewicht	8,86 kg/m ²
Material	Recycling PVC
Oberflächenstruktur	Lederoptik
Rutschhemmend	R10
Brandverhalten	B1fl-S1 Schwer entzbrennbar
Fleckenbeständigkeit	Gut
Abriebfestigkeit	50.000 Zyklen – Gruppe T
Mechanischer Widerstand	17N/mm ²
Härte	89 - 92 Shore A
Wärmedämmung	1,1 m ² K/W
Form- und Dimensionsstabilität	<0,13%/ 0,5 mm max.
Chemikalienbeständigkeit	Gute Beständigkeit gegenüber den am häufigsten verwendeten Chemikalien, Ölen und Kraftstoffen
Farbechtheit	5
Zubehör	Rampen, Fliesen mit Beschriftung

Färben



Schwarz



Dunkelgrau

Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte wünschen, kontaktieren Sie uns bitte unter der Telefonnummer 0031-455322277 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Gewerbegebiet Abdissenbosch
Parkstad 3381

t 0031-455322277
e info@bofloor.biz

www.bofloor.de
www.bofloor.at