



# Bofloor

qualität die belastbar ist

## BoTile

Einfach zu verlegen Design-Klickfliese für den Objektbereich, aber auch für private Anwendungen geeignet.



Mit diesen Klickfliesen können Fußboden Renovierungen in Geschäften, Restaurants oder Büros problemlos durchgeführt werden. Ein mit diesen großformatigen Klickfliesen verlegter Boden ist in kürzester Zeit einsatzbereit. Es gibt also keine Betriebsunterbrechung oder ist auf das absolute Minimum beschränkt!

Die Fliesen können sehr schnell und einfach aufgenommen und möglicherweise an einen anderen Ort verlegt werden, was eine optimale und nachhaltige Investition für Mietobjekte, temporäre Unterkünfte oder Messedarstellungen darstellt. Die Fliesen bestehen aus glasfaserverstärktem PVC mit einer Deckschicht von 0,7 mm und sind mit einer schützenden PUR-Beschichtung versehen. Die Schwalbenschwanz-Puzzle-Verbindung schließt perfekt und ist (je nach Lichteinfall) fast unsichtbar. Die Fliesen haben ein modernes Design in Betonoptik, Naturstein oder Holzmuster.

## Schwimmend verlegen

Diese Klickfliesen werden lose verlegt (ohne zu kleben), was in der Praxis bedeutet, dass keine Vorarbeiten erforderlich sind. Die Fliesen können daher ohne Lärm und mit minimaler oder keiner Betriebsunterbrechung verlegt werden. Außerdem kann der Boden immer wieder aufgenommen und an einem anderen Ort wiederverwendet werden. Das nennt man nachhaltig Investieren!

## Eigenschaften und Vorteile

- Kann einfach über den vorhandenen Unterboden verlegt werden
- Moderner Look
- Eng schließende Schwalbenschwanzverbindung
- Keine Vorarbeiten erforderlich
- Sofort belastbar und einsatzbereit
- Keine oder minimale Betriebsbehinderung
- Demontierbar und neu verwendbar
- Intensiv belastbar
- Wärmeisolierend, schalldämmend und ergonomisch
- Rutschfest (R10)
- PUR-Oberflächenbehandlung für einfache Reinigung und Wartung
- Eine perfekte Alternative zu Keramikfliesen, Beschichtungen oder Betonfarben

## Anwendungen

- Gewerberäume
- Ladenbau
- Showrooms
- Büros
- Schulen
- Kindergärten
- Hotels
- Fitnessräume
- Sportschulen
- Messestände
- Shop-in-Shop
- Wohnungen

## Kleben

In manchen Fällen, z.B. bei direkter Sonneneinstrahlung Sonnenlicht, extrem starker Stapler Verkehr oder Flüssigkeitsdichtheit in Großküchen, empfehlen wir, die Fliesen vollflächig zu verkleben mit 2K-PU-Klebstoff. Eine weitere Methode, um sicherzustellen, dass die Fliesen bei intensiver Belastung gut liegen bleiben, ist die Verwendung einer Haftfixierung. Die Fliesen sind gut arretiert und können trotzdem noch aufgenommen werden.

## Technische Daten

Verbindung	Schwalbenschwanzverbindung
Fliesenmass	960 x 960 mm
Stärke	5 mm
Gewicht	8 kg pro Fliese
Material	hthalat-freies PVC (nach REACH-en CE-Normen hergestellt)
Oberfläche	Design
Härte	92 Shore A
Antirutsch	R10
Brandverhalten	B1fl-S1 Moeilijk ontbrandbaar
Rückseite	Glatt
Fussbodenheizung	geeignet
Oberfläche Behandlung	PUR
Weichmacher-wanderung	Gummireifen oder Gummiteile können Flecken verursachen. Das kann auch passieren mit bestimmte Kräutern.

## Kleuren



## Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte wünschen, wenden Sie sich bitte an uns unter der Telefonnummer 0031-455322277 oder senden Sie uns eine E-Mail: [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)



**a** Havikweg 17  
6374 AZ Landgraaf (NL)

Gewerbegebiet Abdissenbosch  
Parkstad 3381

**t** 0031-455322277  
**e** [info@bofloor.biz](mailto:info@bofloor.biz)

[www.pvcbodenplatten.de](http://www.pvcbodenplatten.de)  
[www.pvcbodenfliesen.de](http://www.pvcbodenfliesen.de)