



Bofloor
qualität die belastbar ist


BoLock BF7

Klickfliese wasserdicht.

BoLock BF7 ist ein Kunststoff Fliesen-system aus lose verlegbare Klickfliesen mit einer neutralen Flieslinien-Optik (von der Mitte nach außen fließend) (GL). Die Fliesen haben ein unsichtbares Klickverbindungssystem.

Dieser Allrounder ist ein echter Problemlöser. Die Fliesen überbrücken Risse und Unregelmäßigkeiten. Optimal für Unterböden, die beschädigt, feucht oder verschmutzt sind. Kurz gesagt, die Lösung für alle Standorte, an denen andere Bodensysteme nicht einsetzbar sind oder wo Böden stark belastet und befahren werden.

Die Klickverbindung ist so gemacht, dass die Fliesen versetzt zu verlegen sind, so dass zusätzliche Stabilität entsteht und nicht zu unterschätzen ist, der Schnittverlust wesentlich geringer ist.



Lose verlegen

Diese Fliesen können lose verlegt werden (ohne zu verkleben), In manchen Fällen, z.B. bei direkter Sonneneinstrahlung, extrem starker Stapler Verkehr oder Flüssigkeitsdichtheit in Großküchen, empfehlen wir, die Fliesen vollflächig zu verkleben mit 2K-PU-Klebstoff. Eine weitere Methode, um sicherzustellen, dass die Fliesen bei intensiver Belastung gut liegen bleiben, ist die Verwendung einer Haftfixierung. Die Fliesen sind gut arretiert und können trotzdem noch aufgenommen werden.

Eigenschaften und Vorteile

- Lose verlegbar über dem vorhandenen Unterboden
- Können versetzt verlegt werden
- Es sind keine Vorarbeiten- oder Brecharbeiten erforderlich
- Sofort stark belastbar und einsatzbereit
- Keine oder minimale Betriebsbehinderung
- Geeignet für sehr intensive Belastungen mit Gabelstaplern oder Staplern
- Einfach und ohne Spezialwerkzeug flüssigkeitsdicht zu machen
- Demontierbar und immer wieder neu zu verlegen
- Hohe Schalldämmung und ergonomisch
- Rutschhemmend (R12)
- Leicht zu reinigen und zu warten

Anwendungen

- Garagen
- Oldtimerstellplätze
- Lagerhallen
- Gastronomie
- Werkstätten
- Logistikzentren
- Fabriken
- Druckereien
- Maschinenfabriken
- Flugzeughangars
- Metallarbeitsplätze
- Produktionsunternehmen

Flüssigkeitsdicht

Diese Fliesen sind, wenn sie lose verlegt werden, "wischwasserdicht". Wenn eine 100% Flüssigkeitsdichte erforderlich ist, kann das erreicht werden durch das Sie entweder Dichtungsmasse oder Kaltschweißmittel in die Speziallippe in der Klickverbindung anbringen.


Technische Daten

Verbindung	Klickverbindung verdeckt-unsichtbar
Fliesenmass	500 x 500 mm
Dicke	7 mm
Gewicht	2,5 kg pro Fliese
Material	Recycling PVC (nach REACH- und CE-Normierung produziert)
Oberfläche Struktur	Type GL : Flieslinien
Härte	92 Shore A
Rutschhemmend	R12
Brandverhalten	B1fl-S1, schwer entflammbar
Rückseite	Glatt
Bodenheizung	Ja
Thermisch schweißbar	BoLock BF7 : nicht (nur mit Kaltschweißmittel) BoLock BF7 Weld : mit 5mm Schweißschnur
Zubehör	Anfahrrampe, Sockelleisten
Weichmacher-wanderung	Gummireifen oder Gummiteile können Flecken verursachen. Das kann auch passieren mit bestimmte Kräutern.


Farben



Schwarz



Anthrazit



Grau

Weitere Informationen

Wenn Sie weitere Informationen über uns oder unsere Produkte wünschen, wenden Sie sich bitte an uns unter der Telefonnummer 0031-455322277 oder senden Sie uns eine E-Mail: info@bofloor.biz



a Havikweg 17
6374 AZ Landgraaf (NL)

Gewerbegebiet Abdissenbosch
Parkstad 3381

t 0031-455322277
e info@bofloor.biz

www.pvcbodenplatten.de
www.pvcbodenfliesen.de